



## **Vis à béton avec enduit 1000 heures, à tête plate, empreinte quadrex, filetage combiné double**

**Produit n°** FQCBL14214BDJ

**Grosueur de vis** 1/4

**Longueur** 2 1/4 po

**Filetage** Partiellement fileté

**Taille de l'embout requis** n° 3 (noir)

**Dimensions de la mèche** 3/16 x 3 1/2

**Mèche à béton incluse** Incluse

**Cisaillement** 330 lb\*

**Nombre de filets (PAS)** 14

**Format d'emballage** Boîte de 100

### **DESCRIPTION**

#### **Gator Drive**

Les vis à béton Gator Drive constituent la solution optimale pour un large éventail d'applications de béton, de briques ou de blocs de maçonnerie. Ces vis présentent de nombreux avantages, notamment une installation rapide et une grande résistance à l'arrachement et à la corrosion.

### **AVANTAGES ET BÉNÉFICES**

- Filetage combiné double liant mécaniquement la vis au béton ou à la maçonnerie -
- Revêtement bleu résistant à la corrosion et respectueux de l'environnement -
- Résistance au cuivre alcalin quaternaire (ACQ) contenu dans le bois traité - Disponible en diamètres de 3/16 po et 1/4 po

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produit n°                          | FQCBL14214BDJ                  |
| Embout requis                       | Quadrex                        |
| Finis                               | Enduit bleu, Revêtement bleu   |
| Type de tête                        | Plate                          |
| Type de filet                       | Filet double (Hi-low)          |
| Type de pointe                      | Béton                          |
| Marque                              | Gator Drive                    |
| Profondeur minimale du trou         | 2"                             |
| Insertion minimale                  | 1 1/4 po                       |
| Insertion maximale                  | 1 3/4 po                       |
| Application spécifique              | Béton                          |
| Normes et certifications            | Traitement ACQ, Test ASTM B117 |
| Matériau                            | Acier                          |
| Autres vis - nombre de filets (pas) | 14                             |

## APPLICATION

Fourrures de bois variées, systèmes d'isolation par l'extérieur, composants électriques (clips ou boîtes), dévidoirs, luminaires

## PHOTOS DU PRODUIT

