



Vis à béton avec enduit 1000 heures, à tête plate, empreinte quadrex, filetage combiné double

Produit n° FQCBL14234

Grosueur de vis 1/4

Longueur 2 3/4 po

Filetage Partiellement filetée

Taille de l'embout requis n° 3 (noir)

Dimensions de la mèche 3/16 x 4 1/2

Mèche à béton incluse Non incluse

Cisaillement 330 lb*

Nombre de filets (PAS) 14

Format d'emballage Boîte de 1500

DESCRIPTION

Gator Drive

Les vis à béton Gator Drive constituent la solution optimale pour un large éventail d'applications de béton, de briques ou de blocs de maçonnerie. Ces vis présentent de nombreux avantages, notamment une installation rapide et une grande résistance à l'arrachement et à la corrosion.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Filetage combiné double liant mécaniquement la vis au béton ou à la maçonnerie -
- Revêtement bleu résistant à la corrosion et respectueux de l'environnement -
- Résistance au cuivre alcalin quaternaire (ACQ) contenu dans le bois traité - Disponible en diamètres de 3/16 po et 1/4 po

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente

Mèche à béton
Produit no TMD316412PK

Emballage
plastique de 10
unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	FQCBL14234
Embout requis	Quadrex
Finis	Enduit bleu, Revêtement bleu
Type de tête	Plate
Type de filet	Filet double (Hi-low)
Type de pointe	Béton
Marque	Gator Drive
Profondeur minimale du trou	2"
Insertion minimale	1 1/4 po
Insertion maximale	1 3/4 po
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Traitement ACQ, Test ASTM B117
Matériau	Acier
Autres vis - nombre de filets (pas)	14

APPLICATION

Fourrures de bois variées, systèmes d'isolation par l'extérieur, composants électriques (clips ou boîtes), dévidoirs, luminaires

PHOTOS DU PRODUIT

