

PWR DRIVE CST - Vis structurale pour construction générale

Produit n° FTC17GO5164L

Grosseur de vis 5/16

Longueur 4 po

Format d'emballage Boîte de 50

DESCRIPTION

Idéal pour solives de rives

La vis PWR DRIVE CST est fabriquée en acier trempé pour fournir plus de force, un couple inégalé et une super résistance au cisaillement, ce qu'un tire-fond régulier ne peut tout simplement pas offrir. Cela donne l'avantage immédiat de ne pas avoir à prépercer, ce qui représente un gain de temps considérable sur un chantier. Les filets et la pointe acérés mordent rapidement, le type 17 réduit le fendillement du bois et le filet de dégagement, appelé filet de type U, réduit le frottement sur la tige de la vis, minimisant ainsi le couple d'entraînement requis et augmentant de façon importante la durée de vie des piles de vos outils. La PWR DRIVE CST possède une large tête plate avec des nervures et des dentelures de coupe sous celle-ci pour des fraisages faciles et une finition incomparablement propre dans le bois. Cette vis est également dotée d'un enclenchement à prise ferme T-40, qui fournit non seulement une force de couple exceptionnelle, mais qui permet également à la CST de coller à la pointe de votre outil, ce qui est un avantage indéniable lorsque vous travaillez dans des positions plus difficiles.

Il est également important de mentionner que la PWR DRIVE CST fait partie de l'évaluation ICC / ESR-4558, qui la certifie entièrement conforme au Code international du bâtiment (IBC) et au Code résidentiel international (IRC), tant pour les propriétés structurales que pour la résistance à la corrosion. C'est pourquoi toutes les CST ont des marquages de tête pour faciliter les inspections de chantiers.

Pour toutes ces raisons, la vis PWR DRIVE CST est un excellent remplacement pour les vis tire-fonds et est la vis de choix pour les applications structurales.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Nouvel enclenchement T-40 à prise ferme - Filet autotaraudeur, sans préperçage et pointe de type 17 - Tête plate extra large à nervures et DENTELURES DE COUPE pour un fini et un réglage inégalés - Filet en U réduisant la friction sur la queue et améliorant la performance des piles de vos outils - Fini OR ACQ, parfait pour le bois traité sous pression - Super solide, facile à utiliser et bonne vitesse d'exécution



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	FTC17GO5164L
Normes et certifications	ICC ES : ESR-4558
Marque	PWR DRIVE
Finis	Anticorrosion ACQ
Application spécifique	Assemblage de structure
Fonction	Vis structurale de construction générale
Calibre d'acier	Trempé
Type de tête	Tête plate surdimensionnée
Embout requis	T-40
Taille de l'embout requis	T-40
Type de filet	Gros
Type de pointe	Type 17
Filetage	Vis filetée aux 2/3
Types de bois	Bois d'oeuvre, Bois traité

PRODUIT(S) INCLUS

L'embout T25 ou T40 est fourni dans tous les emballages.

APPLICATION

Idéale pour : - structures de terrasses, - assemblage de pièces de bois brut, - poteaux, charpentes, - assemblage de poutres, - travaux d'aménagement paysager, - et plus encore !

PHOTOS DU PRODUIT





