



Riveteuse pneumatique

Produit n° RIVETGPN

DESCRIPTION

Riveteuse pneumatique à air de 1/4 po (6,35 mm)

Riveteuse robuste puissante et durable
Outil pour production à haute vitesse

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- La soupape d'air à déclenchement rapide se referme rapidement pour permettre des opérations d'assemblage à haute vitesse. - Préviens les surcharges et assure ainsi une longue durée de vie de l'outil. - Fonctionne efficacement dans tous les angles. - L'outil permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. - Fonctionne rapidement, silencieusement et se manipule sans difficulté.

INFORMATION IMPORTANTE

Spécifications : - Rivet aveugle, capacité : 2.4, 3.2 - Puissance de traction : 2864 lb (1300 kg) - Longueur de course : 9/16 po (14 mm) - Prise d'air (PT) : 1/4 po - Boyau à air (ID) : 3/8 po - Débit volumétrique PCM : 4,5 cfm Pression d'air : de 6 à 7 kg/cm² Spécifications (accessoire) : 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 6 mm, 6,4 mm Meilleure capacité de production : - Acier inoxydable : 4,8 mm - Fer : 6,4 mm

PRODUIT(S) INCLUS

- Écrou de borgne du bâti - Capuchon de sécurité - Clé combinée de buse - Clé combinée de mâchoire - Écrou de blocage du bâti - Raccord rapide - Pince de suspension

APPLICATION

Convient parfaitement à un usage dans les ateliers de fabrication et de travaux généraux, là où les rivets sont utilisés, par exemple pour les travaux de rivetage de conduites, de l'aluminium, de feuilles de métal ou encore pour les applications automobiles.

PHOTOS DU PRODUIT

