



Ancrage à béton, tête hexagonale avec rondelle et serration

Produit n° WABHDG14214

Grosueur de vis 1/4

Longueur 2 1/4 po

Dimensions de la mèche 1/4

Nombre de filets (PAS) 4

Format d'emballage Boîte de 1000

DESCRIPTION

L'ancrage à béton Gator Bolt XXL est un ancrage pour charges lourdes de nouvelle génération, conçu pour le marché de la construction. Ces ancrages d'un diamètre de 3/8 po (9,5 mm) ou de 1/2 po (12,87 mm) assurent une grande résistance à l'arrachement, au cisaillement et à la corrosion. Simples à installer, ces produits sont également les seuls ancrages de grand diamètre faciles à retirer.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Solution de rechange aux ancrages de types à cale ou à manchon, et fini plus esthétique
- Ancrage au béton sans compression convenant parfaitement aux bétons fissurés ou près d'une bordure où les douilles à compression ne peuvent être utilisées.
- Retrait aisé (idéal pour les rampes de sécurité des chantiers de construction)
- Longueur et taille inscrites sur la tête du boulon Gator pour une inspection facile sur le chantier
- Enduit Silver-chem offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'ACQ (bois traité sous pression)
- Cannelures de blocage sous la tête augmentant la résistance aux vibrations
- Grande résistance à l'arrachement et au cisaillement
- Installation nécessitant peu de couple
- Installation à l'aide de forets de maçonnerie conformes aux normes ANSI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WABHDG14214
Embout requis	Hexagonal
Finis	Acier galvanisé à chaud
Type de tête	Hexagonale avec rondelle et dentelures
Type de pointe	Émoussée
Marque	Gator Bolt XXL
Filetage	Filetée en entier
Mèche à béton incluse	Non incluse
Profondeur minimale du trou	2"
Insertion minimale	2 po
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Traitement ACQ
Matériau	Acier galvanisé à chaud
Autres vis - nombre de filets (pas)	4

APPLICATION

- Balustrades et équipements de sécurité sur chantier - Rampes de balcon - Étagères d'entrepôt et de garage - Mur-rideau / accordéon, ou portes de garage - Fenêtres antichocs

INFORMATION IMPORTANTE

ATTENTION! * Vous devez percer 1 po (25,4 mm) plus profond que l'insertion prévue.*

PHOTOS DU PRODUIT

