



## Cale d'ancrage

**Produit n°** WAHDG12414

**Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton** 692 kg

**Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton** 857 kg

**Diamètre** 1/2 po

**Longueur du filet** 2 1/4 po

**Finis** Galvanisé à chaud

**Longueur** 4 1/4 po

**Insertion minimale** 2-1/4 po

**Point de cisaillement** 7 560 lb

**Force de traction** 6 110 lb\* maximum

**Format d'emballage** Boîte de 150

### DESCRIPTION

Ancrages les plus performants pour le béton  
 Grande résistance à l'arrachement

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Produit n°</b>	WAHDG12414
<b>Endroit de fixation</b>	Mur, Plafond
<b>Matériaux compatibles</b>	Béton
<b>Matériau</b>	Acier

## INFORMATION IMPORTANTE

Comme facteur de sécurité, les normes de l'industrie recommandent d'utiliser 25 % de la charge maximale Charge maximale dans un béton de 4 000 PSI

## APPLICATION

L'utilisation d'une perceuse à percussion facilitera le perçage des trous dans le béton.

---

## PHOTOS DU PRODUIT

