



Cale d'ancrage

Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton

306 kg	497 kg	692 kg	830 kg	1 987 kg
--------	--------	--------	--------	----------

Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

294 kg	489 kg	857 kg	1 349 kg	1 987 kg
--------	--------	--------	----------	----------

Diamètre

1/4 po	3/8 po	1/2 po	5/8 po	3/4 po
--------	--------	--------	--------	--------

Longueur du filet

1/2 po	3/4 po	1 po	1 1/4 po	1 1/2 po
1 3/4 po	2 po	2 1/4 po	2 1/2 po	3 1/4 po
3 1/2 po	Min. 3 1/2 po	4 po	4 1/4 po	4 1/2 po
5 po	5 3/4 po	6 po	6 1/2 po	8 po

Finis

Galvanisé à chaud	Zinc	Zinc
-------------------	------	------

Longueur

1 3/4 po	2 1/4 po	2 3/4 po	3 po	3 1/4 po
3 1/2 po	3 3/4 po	4 1/4 po	4 1/2 po	5 po
5 1/2 po	6 po	7 po	8 1/2 po	10 po

Insertion minimale

1-1/8 po	1-5/8	2-1/4 po	2-3/4 po	3-15/16 po
----------	-------	----------	----------	------------

Point de cisaillement

11 900 lb	11 900 lb	17 523 lb	2 600 lb	4 320 lb
7 560 lb				

Force de traction

10 184 lb* maximum	2 700 lb* maximum	4 390 lb* maximum	6 110 lb* maximum	7 320 lb* maximum
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Format d'emballage

Emballage plastique de 2 unités	Emballage plastique de 3 unités	Emballage plastique de 4 unités	Boîte de 10	Boîte de 10
			Boîte de 15	Boîte de 15
Boîte de 20	Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 40
Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 60	Boîte de 65	Boîte de 80
Boîte de 100	Boîte de 100	Boîte de 150	Boîte de 150	Boîte de 200
Boîte de 200	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 300	Boîte de 300
Boîte de 400	Boîte de 400	Boîte de 500	Boîte de 1000	Boîte de 1000

DESCRIPTION

Ancrages les plus performants pour le béton
Grande résistance à l'arrachement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAHDG14134CT	306 kg	294 kg	1/4 po	1/2 po	Galvanisé à chaud	1 3/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ14134MR	306 kg	294 kg	1/4 po	1/2 po	Zinc	1 3/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Emballage plastique de 3 unités
WAZ14134CT	306 kg	294 kg	1/4 po	1/2 po	Zinc	1 3/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ14134	306 kg	294 kg	1/4 po	1/2 po	Zinc	1 3/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 1000
WAHDG14214CT	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Galvanisé à chaud	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAHDG14214	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Galvanisé à chaud	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 1000
WAZ14214J	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Zinc	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ14214	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Zinc	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 1000
WAZ14214CT	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Zinc	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ143MR	306 kg	294 kg	1/4 po	1 3/4 po	Zinc	3 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ143J	306 kg	294 kg	1/4 po	1 3/4 po	Zinc	3 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ14314CT	306 kg	294 kg	1/4 po	2 po	Zinc	3 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 50

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAZ14314	306 kg	294 kg	1/4 po	2 po	Zinc	3 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 500
WAZ14214VA	306 kg	294 kg	1/4 po	1 po	Zinc	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ14214MK	306 kg	294 kg	1/4 po	2 1/4 po	Zinc	2 1/4 po	1-1/8 po	2 600 lb	2 700 lb* maximum	Emballage plastique de 4 unités
WAHDG38214CT	497 kg	489 kg	3/8 po	1/2 po	Galvanisé à chaud	2 1/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38214J	497 kg	489 kg	3/8 po	1/2 po	Zinc	2 1/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38214	497 kg	489 kg	3/8 po	1/2 po	Zinc	2 1/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 500
WAHDG38234	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Galvanisé à chaud	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 400
WAZ38234MK	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Zinc	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ38234VA	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Zinc	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ38234CT	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Zinc	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38234J	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Zinc	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38234	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Zinc	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 400
WAZ383	497 kg	489 kg	3/8 po	1 1/4 po	Zinc	3 po	1-1/8 po	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 250
WAZ383CT	497 kg	489 kg	3/8 po	1 1/4 po	Zinc	3 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAHDG38334CT	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Galvanisé à chaud	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAHDG38334	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Galvanisé à chaud	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 300
WAZ38334MK	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Zinc	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ38334VA	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Zinc	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ38334J	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Zinc	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38334	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Zinc	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 300
WAHDG385CT	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Galvanisé à chaud	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 15
WAHDG385	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Galvanisé à chaud	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 250

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAZ385MK	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Zinc	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ385CT	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Zinc	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ385J	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Zinc	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ385	497 kg	489 kg	3/8 po	3 1/4 po	Zinc	5 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 250
WAHDG38234CT	497 kg	489 kg	3/8 po	1 po	Galvanisé à chaud	2 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ38334CT	497 kg	489 kg	3/8 po	2 po	Zinc	3 3/4 po	1-5/8	4 320 lb	4 390 lb* maximum	Boîte de 25
WAHDG12234CT	692 kg	857 kg	1/2 po	3/4 po	Galvanisé à chaud	2 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 25
WAHDG12234	692 kg	857 kg	1/2 po	3/4 po	Galvanisé à chaud	2 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 200
WAZ12234CT	692 kg	857 kg	1/2 po	3/4 po	Zinc	2 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ12234J	692 kg	857 kg	1/2 po	3/4 po	Zinc	2 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ12234	692 kg	857 kg	1/2 po	3/4 po	Zinc	2 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 200
WAHDG12334CT	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Galvanisé à chaud	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 20
WAHDG12334	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Galvanisé à chaud	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 150
WAZ12334MK	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Zinc	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ12334VA	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Zinc	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ12334CT	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Zinc	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 20
WAZ12334J	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Zinc	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 25
WAZ12334	692 kg	857 kg	1/2 po	1 3/4 po	Zinc	3 3/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 150
WAHDG12414CT	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Galvanisé à chaud	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAHDG12414	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Galvanisé à chaud	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 150
WAZ12414MK	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ12414VA	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 10

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAZ12414CT	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ12414J	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ12414	692 kg	857 kg	1/2 po	2 1/4 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 150
WAHDG12512CT	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Galvanisé à chaud	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAHDG12512J	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Galvanisé à chaud	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAHDG12512	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Galvanisé à chaud	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAZ12512CT	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Zinc	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ12512J	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Zinc	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ12512	692 kg	857 kg	1/2 po	3 1/2 po	Zinc	5 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG126CT	692 kg	857 kg	1/2 po	4 po	Galvanisé à chaud	6 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ126MK	692 kg	857 kg	1/2 po	4 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ126CT	692 kg	857 kg	1/2 po	4 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ126	692 kg	857 kg	1/2 po	4 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG127CT	692 kg	857 kg	1/2 po	5 po	Galvanisé à chaud	7 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ127CT	692 kg	857 kg	1/2 po	5 po	Zinc	7 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ127	692 kg	857 kg	1/2 po	5 po	Zinc	7 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG12812CT	692 kg	857 kg	1/2 po	6 1/2 po	Galvanisé à chaud	8 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAHDG12812	692 kg	857 kg	1/2 po	6 1/2 po	Galvanisé à chaud	8 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAZ12812CT	692 kg	857 kg	1/2 po	6 1/2 po	Zinc	8 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ12812	692 kg	857 kg	1/2 po	6 1/2 po	Zinc	8 1/2 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG1210CT	692 kg	857 kg	1/2 po	8 po	Galvanisé à chaud	10 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ1210CT	692 kg	857 kg	1/2 po	8 po	Zinc	10 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ1210	692 kg	857 kg	1/2 po	8 po	Zinc	10 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 60

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAHDG126	692 kg	857 kg	1/2 po	4 po	Galvanisé à chaud	6 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG127	692 kg	857 kg	1/2 po	5 po	Galvanisé à chaud	7 po	2-1/4 po	7 560 lb	6 110 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG58312CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	1 po	Galvanisé à chaud	3 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAHDG58312	830 kg	1 349 kg	5/8 po	1 po	Galvanisé à chaud	3 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG58412CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Galvanisé à chaud	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ58412CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Zinc	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ58412MK	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Zinc	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAHDG585CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 1/2 po	Galvanisé à chaud	5 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAHDG585	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 1/2 po	Galvanisé à chaud	5 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAZ586MK	830 kg	1 349 kg	5/8 po	3 1/2 po	Zinc	6 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Emballage plastique de 2 unités
WAZ586CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	Min. 3 1/2 po	Zinc	6 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ587CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	4 1/2 po	Zinc	7 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ58312CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	1 po	Zinc	3 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ58312	830 kg	1 349 kg	5/8 po	1 po	Zinc	3 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG58412	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Galvanisé à chaud	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAZ58412J	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Zinc	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ58412	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 po	Zinc	4 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAZ585CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 1/2 po	Zinc	5 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ585	830 kg	1 349 kg	5/8 po	2 1/2 po	Zinc	5 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 100
WAHDG586CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	3 1/2 po	Galvanisé à chaud	6 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ586	830 kg	1 349 kg	5/8 po	3 1/2 po	Zinc	6 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 50
WAHDG587CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	4 1/2 po	Galvanisé à chaud	7 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ587	830 kg	1 349 kg	5/8 po	4 1/2 po	Zinc	7 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 80

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Force de traction	Format d'emballage
WAHDG58812CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	6 po	Galvanisé à chaud	8 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ58812	830 kg	1 349 kg	5/8 po	6 po	Zinc	8 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ58812CT	830 kg	1 349 kg	5/8 po	6 po	Zinc	8 1/2 po	2-3/4 po	11 900 lb	7 320 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ34414CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	1 1/2 po	Zinc	4 1/4 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 15
WAZ34414	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	1 1/2 po	Zinc	4 1/4 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 65
WAHDG346	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	3 1/4 po	Galvanisé à chaud	6 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ346CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	3 1/4 po	Zinc	6 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ346	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	3 1/4 po	Zinc	6 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ347	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	4 1/4 po	Zinc	7 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 50
WAZ34812	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	5 3/4 po	Zinc	8 1/2 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 40
WAHDG346CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	3 1/4 po	Galvanisé à chaud	6 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 10
WAHDG347CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	4 1/4 po	Galvanisé à chaud	7 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ347CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	4 1/4 po	Zinc	7 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 10
WAZ34812CT	1 987 kg	1 987 kg	3/4 po	5 3/4 po	Zinc	8 1/2 po	3-15/16 po	17 523 lb	10 184 lb* maximum	Boîte de 10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Endroit de fixation	Mur, Plafond
Matériaux compatibles	Béton
Matériau	Acier

INFORMATION IMPORTANTE

Comme facteur de sécurité, les normes de l'industrie recommandent d'utiliser 25 % de la charge maximale Charge maximale dans un béton de 4 000 PSI

APPLICATION

L'utilisation d'une perceuse à percussion facilitera le perçage des trous dans le béton.

PHOTOS DU PRODUIT

