



Ancrage à expansion

Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton

192 kg	273 kg	532 kg	667 kg
--------	--------	--------	--------

Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

227 kg	341 kg	587 kg	1 143 kg
--------	--------	--------	----------

Matériaux compatibles

Béton / Bloc	Béton / Bloc / Brique
--------------	--------------------------

Diamètre

5/16 po	3/8 po	1/2 po	5/8 po
---------	--------	--------	--------

Diamètre de la mèche

1/8 po	5/16 po	3/8 po	1/2 po	5/8 po
--------	---------	--------	--------	--------

Grosueur du boulon

1/4 po	5/16 po	3/8 po	1/2 po
--------	---------	--------	--------

Finis

Acier inoxydable	Zinc
---------------------	------

Longueur

1 1/2 po	1 7/8 po	2 1/4 po	2 1/2 po	3 po
4 po	4 1/4 po	6 po		

Insertion minimale

1-1/2 po	1-7/8 po	2-1/4 po
----------	----------	----------

Point de cisaillement

10 090 lb	1 560 lb*	2 007 lb	2 580 lb*	3 015 lb
4 800 lb*	5 180 lb	5 182 lb	7 820 lb*	

Matériau

Acier	Acier inoxydable 18/8
-------	-----------------------------

Force de traction

1 698 lb*	1 980 lb*	2 410 lb*	3 120 lb*	4 695 lb*
4 800 lb*	4 880 lb*	5 885 lb*	6 600 lb*	

Format d'emballage

Emballage plastique de 2 unités	Emballage plastique de 4 unités	Boîte de 10	Boîte de 12	Boîte de 15
		Boîte de 15	Boîte de 20	Boîte de 25
Boîte de 50	Boîte de 70	Boîte de 100	Boîte de 130	Boîte de 150
Boîte de 200	Boîte de 250	Boîte de 300	Boîte de 350	Boîte de 600
Boîte de 700	Boîte de 1000			

DESCRIPTION

Ces douilles d'ancrage pour charges lourdes peuvent être utilisées dans une variété de matériaux de base, notamment le béton, la brique et les blocs.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Matériaux compatibles	Diamètre	Diamètre de la mèche	Grosseur du boulon	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Matériau	Force de traction	Format d'emballage
SA516112J	192 kg	227 kg	Béton / Bloc	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	1 1/2 po	1-1/2 po	2 007 lb	Acier	1 698 lb*	Boîte de 50
SA516112	192 kg	227 kg	Béton / Bloc	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	1 1/2 po	1-1/2 po	2 007 lb	Acier	1 698 lb*	Boîte de 1000
SA516212J	192 kg	227 kg	Béton / Bloc	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	2 1/2 po	1-1/2 po	2 007 lb	Acier	1 698 lb*	Boîte de 50
SA516212	192 kg	227 kg	Béton / Bloc	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	2 1/2 po	1-1/2 po	2 007 lb	Acier	1 698 lb*	Boîte de 600
SA516112MK	192 kg	227 kg	Béton / Bloc / Brique	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	1 1/2 po	1-1/2 po	1 560 lb*	Acier	1 980 lb*	Emballage plastique de 4 unités
SA516112VA	192 kg	227 kg	Béton / Bloc / Brique	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	1 1/2 po	1-1/2 po	1 560 lb*	Acier	1 980 lb*	Boîte de 20
SA516212MK	192 kg	227 kg	Béton / Bloc / Brique	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	2 1/2 po	1-1/2 po	1 560 lb*	Acier	1 980 lb*	Emballage plastique de 4 unités
SA516212VA	192 kg	227 kg	Béton / Bloc / Brique	5/16 po	5/16 po	1/4 po	Zinc	2 1/2 po	1-1/2 po	1 560 lb*	Acier	1 980 lb*	Boîte de 20
SA38178J	273 kg	341 kg	Béton / Bloc	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	1 7/8 po	1-7/8 po	3 015 lb	Acier	2 410 lb*	Boîte de 25
SA38178	273 kg	341 kg	Béton / Bloc	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	1 7/8 po	1-7/8 po	3 015 lb	Acier	2 410 lb*	Boîte de 700
SA383J	273 kg	341 kg	Béton / Bloc	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	3 po	1-7/8 po	3 015 lb	Acier	2 410 lb*	Boîte de 25
SA383HP	273 kg	341 kg	Béton / Bloc	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	3 po	1-7/8 po	3 015 lb	Acier	2 410 lb*	Boîte de 200
SA383	273 kg	341 kg	Béton / Bloc	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	3 po	1-7/8 po	3 015 lb	Acier	2 410 lb*	Boîte de 350
SAS383	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Acier inoxydable	3 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier inoxydable 18/8	3 120 lb*	Boîte de 350
SA38178MK	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	1 7/8 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA38178VA	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	1 7/8 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Boîte de 15
SA383MK	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	3 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Emballage plastique de 2 unités

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Matériaux compatibles	Diamètre	Diamètre de la mèche	Grosseur du boulon	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Matériau	Force de traction	Format d'emballage
SA383VA	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	3 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Boîte de 12
SA384MK	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	4 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA384VA	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	4 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Boîte de 12
SA384	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Zinc	4 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier	3 120 lb*	Boîte de 300
SAS383CT	273 kg	341 kg	Béton / Bloc / Brique	3/8 po	3/8 po	5/16 po	Acier inoxydable	3 po	1-7/8 po	2 580 lb*	Acier inoxydable 18/8	3 120 lb*	Boîte de 25
SAS123CT	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/8 po	3/8 po	Acier inoxydable	3 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier inoxydable 18/8	4 695 lb*	Boîte de 25
SAS123	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Acier inoxydable	3 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier inoxydable 18/8	4 695 lb*	Boîte de 200
SAS126CT	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Acier inoxydable	6 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier inoxydable 18/8	4 695 lb*	Boîte de 15
SAS126	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Acier inoxydable	6 po	2-1/4 po	5 182 lb	Acier inoxydable 18/8	4 695 lb*	Boîte de 150
SA12214J	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 25
SA12214	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 250
SA123J	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	3 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 25
SA123HP	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	3 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 150
SA123	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	3 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 200
SA124CT	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 15
SA124J	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 20
SA124HP	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 100
SA124	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 200
SA126CT	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 15
SA126J	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 20
SA126	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier	4 695 lb*	Boîte de 150
SAS124CT	532 kg	587 kg	Béton / Bloc	1/2 po	1/2 po	1/2 po	Acier inoxydable	4 po	2-1/4 po	5 180 lb	Acier inoxydable 18/8	4 695 lb*	Boîte de 15
SA12214MK	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 880 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA12214VA	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 880 lb*	Boîte de 10

Produit n°	Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Matériaux compatibles	Diamètre	Diamètre de la mèche	Grosseur du boulon	Finis	Longueur	Insertion minimale	Point de cisaillement	Matériau	Force de traction	Format d'emballage
SA123MK	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	3 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 880 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA123VA	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	3 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 880 lb*	Boîte de 10
SA124VA	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 800 lb*	Boîte de 10
SA124MK	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	4 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 880 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA126MK	532 kg	587 kg	Béton / Bloc / Brique	1/2 po	1/2 po	3/8 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	4 800 lb*	Acier	4 800 lb*	Emballage plastique de 2 unités
SA58214J	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 15
SA58214	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	2 1/4 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 150
SA58414J	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 10
SA58414	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 130
SA586J	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 10
SA586	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	6 po	2-1/4 po	10 090 lb	Acier	5 885 lb*	Boîte de 70
SA58414MK	667 kg	1 143 kg	Béton / Bloc / Brique	5/8 po	5/8 po	1/2 po	Zinc	4 1/4 po	2-1/4 po	7 820 lb*	Acier	6 600 lb*	Emballage plastique de 2 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Endroit de fixation	Mur, Plafond
Marque	Reliable
Application spécifique	Béton, Garde-corps en verre

INFORMATION IMPORTANTE

* Comme facteur de sécurité, les normes de l'industrie recommandent de réduire de 25 % la charge maximale. Charge maximale dans un béton de 3 000 psi.

PHOTOS DU PRODUIT

