



Cheville de plomb

Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton

23 kg

55 kg

Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

35 kg

64 kg

Diamètre

1/4 po

5/16 po

Diamètre de la mèche

1/4 po

5/16 po

Longueur

3/4 po

1 po

1 1/2 po

Format d'emballage

Emballage
plastique de 8
unités

Emballage
plastique de
12 unités

Boîte de 1000

Mille

Boîte de 2000

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Diamètre de la mèche	Longueur	Format d'emballage
WLS61	23 kg	35 kg	1/4 po	1/4 po	1 po	Boîte de 2000
WLS61MK	23 kg	35 kg	1/4 po	1/4 po	1 po	Emballage plastique de 12 unités
WLS1034	55 kg	64 kg	5/16 po	5/16 po	3/4 po	Mille
WLS10112MK	55 kg	64 kg	5/16 po	5/16 po	1 1/2 po	Emballage plastique de 8 unités
WLS10112	55 kg	64 kg	5/16 po	5/16 po	1 1/2 po	Boîte de 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Endroit de fixation	Mur, Plafond
Matériaux compatibles	Béton, Bloc, Brique
Finis	Acier
Marque	Reliable
Matériau	Acier
Description	Vis non incluse

APPLICATION

Ces chevilles de plomb peuvent être utilisées dans la maçonnerie et le béton. Idéales pour l'ancrage de trous peu profonds.

PHOTOS DU PRODUIT

