



Ancrage à ailettes pour usages multiples

Format d'emballage

Emballage
plastique de 4
unités

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 30

DESCRIPTION

Ces ancrages de plastique pour portes creuses et panneaux résistent aux vibrations et aux chocs. Ils doivent être utilisés sur des surfaces de 1/8 po à 1/4 po (de 3,1 mm à 6,35 mm) et à l'intérieur seulement.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ancrage le plus polyvalent : fort dans le gypse, fort dans le béton

PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n° | Format d'emballage |
|------------|----------------------------------|
| TGPT12VMK | Emballage plastique de 4 unités |
| TGPT12VDMX | Emballage plastique de 10 unités |
| TGPT12VVA | Boîte de 30 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Matériaux compatibles | Gypse, Céramique, Plâtre, Béton, Bloc, Brique |
| Endroit de fixation | Mur, Plafond |
| Grosseur de vis | n° 8 |
| Produits inclus | TGPTKEY inclus |
| Matériau | Plastique |
| Capacité de charge - Fixation au mur / Gypse | 34 kg |
| Capacité de charge - Fixation au plafond / Gypse | 13 kg |
| Capacité de charge - Fixation au mur / Béton | 58 kg |
| Capacité de charge - Fixation au plafond / Béton | 18 kg |

PRODUIT(S) INCLUS

Pour le gypse, la céramique, le plâtre, le béton, le bloc et la brique

INFORMATION IMPORTANTE

Vis résistantes à la rouille

PHOTOS DU PRODUIT

