



Ancrage à insertion

Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton

275 lb	525 lb	1 000 lb	2 000 lb
--------	--------	----------	----------

Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

525 lb	1 100 lb	1 550 lb	3 850 lb
--------	----------	----------	----------

Diamètre

3/8 po	1/2 po	5/8 po	1 po
--------	--------	--------	------

Longueur du filet

7/16 po	5/8 po	3/4 po	1 1/4 po
---------	--------	--------	----------

Diamètre de la mèche

3/8 po	1/2 po	5/8 po	1 po
--------	--------	--------	------

Grosueur du boulon

1/4 po	3/8 po	1/2 po	3/4 po
--------	--------	--------	--------

Longueur

1 po	1 1/2 po	2 po	3 1/8 po
------	----------	------	----------

Insertion minimale

1-1/2 po	25,4 mm (1 po)	38 mm (1 1/2 po)	50,8 mm (2 po)
----------	----------------	------------------	----------------

Nombre de filets (PAS)

10	13	16	20
----	----	----	----

Format d'emballage

Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 50	Boîte de 100
-------------	-------------	-------------	--------------

DESCRIPTION

Douille d'ancrage

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Longueur du filet	Diamètre de la mèche	Grosseur du boulon	Longueur	Insertion minimale	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
DPZ14CT	275 lb	525 lb	3/8 po	7/16 po	3/8 po	1/4 po	1 po	25,4 mm (1 po)	20	Boîte de 100
DPZ38CT	525 lb	1 100 lb	1/2 po	5/8 po	1/2 po	3/8 po	1 1/2 po	1-1/2 po	16	Boîte de 50
DPZ12CT	1 000 lb	1 550 lb	5/8 po	3/4 po	5/8 po	1/2 po	2 po	50,8 mm (2 po)	13	Boîte de 25
DPZ34CT	2 000 lb	3 850 lb	1 po	1 1/4 po	1 po	3/4 po	3 1/8 po	38 mm (1 1/2 po)	10	Boîte de 20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Endroit de fixation	Mur, Plafond
Matériaux compatibles	Béton, Bloc, Brique
Finis	Zinc
Marque	Reliable
Application spécifique	Béton
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

