



Vis à bois zinguée, tête ronde avec rondelle, embout quadrex, filet régulier, pointe type 17

Format d'emballage

Boîte de 100

Boîte de 5000

DESCRIPTION

Vis de perçage oblique dissimulée (pocket screw)

Le perçage à angle, ou assemblage à vis dissimulées, nécessite le perçage d'un trou oblique (généralement à un angle de 15 degrés) dans une pièce pour son assemblage à une seconde pièce à l'aide d'une vis spéciale. Aucun serrage requis. Un adhésif est recommandé, mais non obligatoire.

La pointe de type 17 permet d'éliminer l'étape du préperçage. Elle empêche également le bois d'éclater et de fendiller.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

LA CONCEPTION SEMI-FILETÉE DES VIS DE PERÇAGE À ANGLE DE RICHELIEU AIDE À RÉUNIR LES MORCEAUX DE BOIS.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Format d'emballage
PWQW17Z7114KGC1	Boîte de 100
PWQW17Z7114KG	Boîte de 5000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de tête	Ronde avec rondelle
Embout requis	Quadrex
Grosueur de vis	7
Longueur	1 1/4 po
Type de filet	Filet normal Twin Lead
Type de pointe	Type 17
Finis	Zinc
Fonction	Perçage oblique dissimulé (pocket screw)
Marque	Reliable
Grosueur de tête	n° 7
Taille de l'embout requis	n° 2 (rouge)
Filetage	Partiellement fileté
Application spécifique	Perçage oblique dissimulé
Types de bois	Bois dur, Bois de particules
Normes et certifications	Sans certification
Matériau	Acier
Nombre de filets (PAS)	16

APPLICATION

ANGLES, TABLIERS, COINS BISEAUTÉS, COURBES, BANDES DE CHANT, JOINTEMENT DE BORDS, ARMOIRES DE TYPE EUROPÉEN, FAÇADES, RAILS, CADRES, ESCALIERS, MONTANTS DE FENÊTRE.

PHOTOS DU PRODUIT

