



PWR DRIVE STR - Vis structurale d'assemblage pour charpentes

Grosueur de vis

3/8

5/16

Longueur

3 po

4 1/2 po

6 po

6 1/2 po

8 1/2 po

Format d'emballage

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 50

Boîte de 125

Boîte de 150

Boîte de 200

Boîte de 250

Boîte de 400

DESCRIPTION

Idéal pour l'assemblage des structures de terrasses

La vis PWR DRIVE STR est conçue pour remplacer les tire-fonds dans les ossatures de terrasses ou pour réduire le besoin d'utiliser des vis à patio no 10 standards qui pourraient entraîner des problèmes structurels. La STR est conçue spécifiquement pour s'adapter aux dimensions du bois de charpente utilisé dans les structures de terrasses, ce qui permet une force d'assemblage maximale.

En déterminant tous les assemblages possibles dans une structure, utilisant un mélange de 2 x 6 po (152 mm), 2 x 8 po (203 mm), 2 x 10 po (254 mm), 4 x 4 po (101,6 mm) et 6 x 6 po (152 mm), la réalisation de toutes les combinaisons d'assemblages est possible à l'aide de seulement cinq longueurs différentes. Moins de vis différentes sont nécessaires pour couvrir tous les besoins.

Chaque emballage de STR comprend une référence pratique des combinaisons de bois et de vis, indiquant la longueur idéale à utiliser. Noter aussi que la pointe T-40 requise est toujours incluse dans chaque emballage à l'exception du vrac.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Filets spécifiques pour plus de force - Nouvel enclenchement T-40 à prise ferme - Pas de préperçage : filets autoforeurs et pointe de type 17 - Tête plate surdimensionnée avec nervures : la vis s'incruste dans le bois pour une finition inégalée. - Filets antifrictions de type U qui réduisent le frottement sur la tige et augmentent la performance des batteries de vos outils. - Couleur brun Sienna : compatible ACQ, parfaite pour le bois traité sous pression - Force, facilité et rapidité d'exécution

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Format d'emballage
FTC17BR38612MR	3/8	6 1/2 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17BR38612L	3/8	6 1/2 po	Boîte de 50
FTC17BR38612	3/8	6 1/2 po	Boîte de 150
FTC17BR38812MR	3/8	8 1/2 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17BR38812L	3/8	8 1/2 po	Boîte de 50
FTC17BR38812	3/8	8 1/2 po	Boîte de 125
FTC17BR5163MR	5/16	3 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17BR5163L	5/16	3 po	Boîte de 50
FTC17BR5163	5/16	3 po	Boîte de 400
FTC17BR516412MR	5/16	4 1/2 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17BR516412L	5/16	4 1/2 po	Boîte de 50
FTC17BR516412	5/16	4 1/2 po	Boîte de 250
FTC17BR5166MR	5/16	6 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17BR5166L	5/16	6 po	Boîte de 50
FTC17BR5166	5/16	6 po	Boîte de 200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Normes et certifications	ICC ES : ESR-4558
Marque	PWR DRIVE
Finis	Anticorrosion ACQ
Application spécifique	Assemblage de structure
Fonction	Structures pour charpente de terrasse
Calibre d'acier	Trempé
Type de tête	Tête plate surdimensionnée autofraiseuse
Embout requis	T-40
Type de filet	Gros
Type de pointe	Type 17
Filetage	Filetage de 1 1/2 po
Types de bois	Bois d'oeuvre, Bois traité

PRODUIT(S) INCLUS

L'embout T40 est fourni dans tous les emballages.

APPLICATION

Idéale pour : - Structures de terrasses, - Assemblage de pièces de bois brut, - Poteaux, charpentes, - Assemblage de poutres, - Travaux d'aménagement paysager, - Et plus encore !

PHOTOS DU PRODUIT



