

PWR DRIVE PVH - Vis à tête de finition

Longueur

1 7/8 po

2 3/8 po

Format d'emballage

Boîte de 100

Emballage
plastique de
100 unités

Boîte de 500

Boîte de 3000

Boîte de 5000

DESCRIPTION

Idéale pour fixations cachées de planchers de terrasses

FIXATIONS CACHÉES DE PLANCHERS DE TERRASSES MAINTENANT POSSIBLES GRÂCE AU PVH

Tout ce qu'il vous faut c'est la vis PVH et l'embout à prise ferme T-15 inclus dans les emballages (sauf dans les boîtes de vrac). Même si la vis PVH est compatible avec la plupart des gabarits sur le marché, sa pointe de foret unique signifie que vous pouvez placer la vis directement sur le coin de la planche, sans le gabarit, lui donner une légère poussée et la vis demeurera dans l'angle donné tandis que vous fixez celle-ci. Le filet inversé procure la poussée supplémentaire requise sur la planche pour une fixation solide. Installez simplement les vis face contre face dans un angle de 45 degrés sur chaque solive, comme vous le feriez à l'aide d'un gabarit, pour produire une terrasse sans fixations apparentes. Facile, simple et de belle apparence.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Nouvel enclenchement T-15 à prise ferme - Tête de finition disparaissant dans la planche - Filets inversés poussant sur la planche permettant un assemblage plus serré
- Nouvelle pointe de foret pour éviter le fendillement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur	Format d'emballage
THTDRTBR7178MR	1 7/8 po	Emballage plastique de 100 unités
THTDRTBR7178J	1 7/8 po	Boîte de 500
THTDRTBR7178	1 7/8 po	Boîte de 5000
THTDRTBR7238MR	2 3/8 po	Boîte de 100
THTDRTBR7238J	2 3/8 po	Boîte de 500
THTDRTBR7238	2 3/8 po	Boîte de 3000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	PWR DRIVE
Finis	Anticorrosion ACQ
Grosueur de vis	7
Embout requis	T-15

PHOTOS DU PRODUIT



Simply screw at an angle in opposite edges
Simplement visser en angle face contre face

Special tip allows easy angled starts
Pointe spécialement conçue pour faciliter les départs en angle

A close-up of the tip of the screw, showing its unique design with a sharp, angled point and a small notch.

