

PWR DRIVE LVL - Vis structurale pour poutres LVL

Longueur

3 3/8 po

5 1/8 po

6 7/8 po

Format d'emballage

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 50

Boîte de 200

Boîte de 250

Boîte de 300



DESCRIPTION

Conçue pour l'assemblage LVL (bois d'oeuvre de placage stratifié)

PWR DRIVE LVL est conçue spécifiquement pour le bois d'oeuvre de placage stratifié, utilisé couramment dans les nouvelles structures de construction, et procurera une force d'assemblage maximale avec ce matériau. Le LVL possède des épaisseurs différentes de celles du bois d'oeuvre normal: 1 3/4 po au lieu de la dimension usuelle de 1 1/2 po.

Vous pouvez couvrir toutes les combinaisons possibles d'assemblage dans une structure à l'aide d'uniquement quatre longueurs différentes de la PWR DRIVE LVL: assemblages de deux, trois ou même de quatre segments. Ceci signifie moins de vis nécessaires pour assembler tout ce que vous pouvez trouver sur le lieu de travail.

Chaque emballage de PWR DRIVE LVL inclut un guide de référence permettant de choisir la vis LVL qui convient selon la combinaison d'assemblage en question. Veuillez noter que la pointe T-40 requise est incluse dans chaque emballage, sauf les emballages de vrac.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Longueurs de filet spécifiques pour plus de solidité - Nouvel enclenchement T-40 à prise ferme - Sans préperçage: filet autotaraudeur et pointe de type 17 - Tête plate extra large autofraiseuse pour un réglage et un fini incomparables - Filet en U antifricition réduisant la friction sur la queue et améliorant la performance de la pile de vos outils - Fini ORANGE ACQ, approuvé par le code ICC ES AC 257, 1000 heures d'essai au brouillard salin - Très solide, facile à utiliser et bonne vitesse d'exécution

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur	Format d'emballage
FTC17O38338MR	3 3/8 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17O38338L	3 3/8 po	Boîte de 50
FTC17O38338	3 3/8 po	Boîte de 300
FTC17O38518MR	5 1/8 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17O38518L	5 1/8 po	Boîte de 50
FTC17O38518	5 1/8 po	Boîte de 250
FTC17O38678MR	6 7/8 po	Emballage plastique de 10 unités
FTC17O38678L	6 7/8 po	Boîte de 50
FTC17O38678	6 7/8 po	Boîte de 200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Normes et certifications	ICC ES : ESR-4558
Marque	PWR DRIVE
Finis	Anticorrosion ACQ
Application spécifique	Assemblage de structure
Fonction	Assemblage de poutres LVL
Calibre d'acier	Trempé
Grosueur de vis	3/8
Type de tête	Tête plate surdimensionnée
Embout requis	T-40
Taille de l'embout requis	T-40
Type de filet	Gros
Type de pointe	Type 17
Filetage	Filetage de 1 3/4 po
Types de bois	

PRODUIT(S) INCLUS

L'embout T-40 est inclus dans tous les emballages.

PHOTOS DU PRODUIT



